

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๕,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๔๐๕,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาราคากลาง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายฉัตรชัย สิทธิโชติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกิตติ จิตรสุข ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นางธนานันต์ จันทร์ลอด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

(๑) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

(๒) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

๑. ตัวรถยนต์

๑.๑ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ที่ผลิต ประกอบ ขึ้นภายในประเทศ พวงมาลัยซ้ายด้านขวา เป็นรถยนต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

๑.๒ มีที่นั่งภายในตัวรถไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๑.๓ มีชุดปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๔ มาตราวัด สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ติดตั้งเครื่องเสียงภายในส่วนพนักงานขับรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานและข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๘ กระจกประตูเป็นกระจกที่ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน

๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๐ รถบรรทุกติดตั้งมาพร้อมกระบะและสามารถยกกระบะเทท้ายได้ (ยกคัมพ์) พร้อมระบบควบคุมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๑ ช่วงล่างได้ห้องรถพ่นสารป้องกันสนิม พร้อมยื่นใบรับประกันการพ่นในวันส่งมอบ

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที จำนวนกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔ ลูก แกวเรียง แบบ ๔ จังหวะ

๒.๒ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์


๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๒.๔ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ตามมาตรฐาน มอก.๒๓๑๕/๒๕๕๑ หรือมาตรฐาน Euro ๓ หรือดีกว่า

๓. สมรรถนะการบรรทุก

๓.๑ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม


(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน


(นางธนันต์ จันทลอด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๔. ระบบกำลังส่ง

๔.๑ ระบบเกียร์แบบธรรมดาหรือแบบอัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยจับขวา มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๒ มีอุปกรณ์รภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ระบบเชื้อเพลิงดีเซล

๖.๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีฝาปิดล็อกกุญแจได้

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบแหนบและโช้คอัพ

๗.๒ ระบบกันสะเทือนด้านหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๒ วงจรอิสระ

๘.๒ มีระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)

๘.๓ มีเบรกไอเสียตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ล้อและยาง

๙.๑ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๙.๒ มียางอะไหล่ขนาดเดียวกันกับล้อ ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๒ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก

๑๐.๓ มีสัญญาณไฟครบถ้วน ถูกต้อง ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๐.๔ ด้านบนหลังคาแก๊งติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกระพริบทรงกลมสีเหลือง ชนิดหลอด LED มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๗๕ มิลลิเมตร ไฟฉุกเฉินสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๕๖) จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือดีกว่า และผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานในวันยื่นเสนอราคา

(นายฉัตรชัย สิริโชค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกิตติ จิตรสุข)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(นางธณานันต์ จันทลอด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๑. กระบะบรรจุทุก

๑๑.๑ กระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี พร้อมแผ่นเหล็กป้องกันห้องโดยสาร มีความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร โครงสร้างแข็งแรงและได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ กระบะสามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน

๑๑.๓ กระบะแผ่นพื้นเป็นเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร แผงเหล็กด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน และด้านท้าย มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พร้อมต่อคอกกราวเสริมใช้เหล็กอย่างดีแข็งแรงด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน และด้านท้าย ซึ่งสามารถถอดเก็บได้

๑๑.๔ มีความยาวกระบะภายนอกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๑๑.๕ แผงทึบข้างกระบะและฝาท้ายมีความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๑๑.๖ สาหระกียัดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการชุบสังกะสี โดยให้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๗ กระบะบรรจุทุกสามารถยกเทท้ายได้ (ยกดัมพ์) ระบบชุดควบคุมการยกเทท้าย ระบบชุดไฮดรอลิก มีความเหมาะสมและแข็งแรง ไฮดรอลิกยกเทท้ายคุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยเพลาส่งกำลังสำหรับรถบรรทุกเทท้าย โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานโดยเฉพาะ

๑๑.๘ กระบะบรรจุทุกผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมแซม ติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุก ทุกชนิด ได้รับการรับรองระบบงานบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) , แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และเอกสารแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๙ แนบแบบพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียดต่างๆของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รับรองแบบโดยวิศวกรเครื่องจักรระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาในวันยื่นเสนอราคา

๑๒. การพ่นสี , ระบบป้องกันสนิม และแถบสะท้อนแสง

๑๒.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง สีตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๒.๒ จัดทำตัวอักษรประจำหน่วยงาน พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์จำนวน ๒ ชุด ที่ประตูด้านซ้ายและด้านขวา และตัวอักษรประจำหน่วยงานส่วนบนของกระจกหน้า ในขนาดที่เหมาะสม ๑ ชุด

๑๒.๓ ติดตั้งแถบสะท้อนแสงตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก

(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน


(นางธนาภรณ์ จันทลอด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


๑๓. อุปกรณ์อื่นๆ


- ๑๓.๑ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๑๓.๒ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๑๓.๓ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ๑ ชุด
- ๑๓.๔ ชุดอัดจารบี ๑ ชุด
- ๑๓.๕ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๑๓.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และบริการ ๑ ชุด
- ๑๓.๗ สายพ่วงแบตเตอรี่ ๑ ชุด
- ๑๓.๘ ชุดอุปกรณ์ลากจูงพร้อมตะขอเหล็ก ๑ ชุด
- ๑๓.๙ ถึงดับเพลิงเคมีพร้อมติดตั้งในรถ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์
- ๑๓.๑๐ กล้องติดหน้ารถบันทึกภาพ วิดีโอ พร้อม Micro SD Card กล้องความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ , แคตตาล็อกอื่นๆ , เอกสารการรับรองมาตรฐานหรือเอกสารใดๆตามที่กำหนดไว้ ในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ในรถยนต์ยี่ห้อ รุ่น ที่เสนอราคา โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา
- ๑๔.๓ รถยนต์ยี่ห้อ รุ่น ที่เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา มีเอกสารหลักฐานตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการ มาแสดงในวันที่ยื่นใบเสนอราคา
- ๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบตัวถังหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารหลักฐานการรับรองดังกล่าว , เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) , เอกสารมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า และเอกสารที่เกี่ยวข้องในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก หากไม่ดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกขอสงวนสิทธิ์การจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกมีต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้า และในระหว่างการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องมีการตรวจเช็คสภาพตามชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๔.๖ โรงงานผู้ผลิตต้องออกใบรับรองเพื่อยืนยันว่าการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกกำหนด โดยยื่นเสนอการรับรองในวันส่งมอบพัสดุ
- ๑๔.๗ ทำการไฮไลต์ในแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ยื่นเสนอราคา พร้อมระบุเลขข้อไว้ว่าตรงกับข้อใดของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกกำหนด อย่างชัดเจน


(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน


(นางธนันต์ จันทลอด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๔.๘ หากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อใดไม่ปรากฏบนแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ยื่นเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาทำเอกสารยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อนั้น ว่าสิ่งที่เสนอราคาได้เสนอตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้กำหนดไว้อย่างไร อย่างชัดเจน

๑๔.๙ ทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอ

****ตัวอย่างการเปรียบเทียบ ข้อ ๒.๑****

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที จำนวนกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ แฉวเรียง แบบ ๔ จังหวะ	๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๒๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๕ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๒๕ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที จำนวนกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ แฉวเรียง แบบ ๔ จังหวะ

โดยให้เปรียบเทียบกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกทั้ง ๑๔ ข้อนี้ อย่างชัดเจน

๑๔.๑๐ หากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อก หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้สำหรับการเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน มีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ ให้ผู้เสนอราคาแปลเอกสารเป็นฉบับภาษาไทยแนบคู่มาด้วย

๑๔.๑๑ หากรายละเอียดราคามีข้อมูลซึ่งต้องอาศัยการสืบค้นเพิ่มเติมเป็น QR Code หรือลิงค์สำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ หรืออื่นๆในลักษณะคล้ายกันเพื่อเสนอข้อมูลที่อยู่นอกเหนือเอกสาร ในวันเสนอราคาหากมีความขัดข้องจนไม่สามารถเปิดหรือเรียกดูข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกขอสงวนการพิจารณาเทียบเท่ากับการไม่ได้เสนอข้อมูลดังกล่าว

๑๔.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๑๔.๑๓ น้ำมันเชื้อเพลิงเติมถึงในวันส่งมอบ


(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ


(นางธนันต์ จันทลอด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๔.๑๔ หากมีใบรับรอง MIT หรือหากผู้เสนอราคามีใบรับรอง SME ให้เสนอเอกสารในวันเสนอราคา โดยเอกสารต้องไม่หมดอายุในวันที่เสนอราคา หากไม่ได้เสนอเอกสารในวันที่เสนอราคา องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองจะบกขอสงวนการพิจารณาเทียบเท่ากับการไม่ได้เสนอสิทธิ MIT และ SME ดังกล่าว

๑๔.๑๕ กำหนดส่งพัสดุภายใน ๙๐ วัน

๑๔.๑๖ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑๔.๑๗ เกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(นายฉัตรชัย สิทธิโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกิตติ จิตรสุข)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(นางธณานันต์ จันหลอด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน